

EB-PU1007W



PODATKOVNI LIST



EB-PU1007W je kompakten in vsestranski projektor visoke svetilnosti z dodatnimi zamenljivimi objektivami in naprednimi funkcijami namestitve.

Ta izjemno vsestranski instalacijski projektor z 7.000 lumni svetilnosti se prodaja zgolj kot 'ohišje', saj lahko nanj brez težav namestite obstoječo družino objektivov družbe Epson in tako v najrazličnejših okoljih zagotovite svetle, realistične projekcije: od turističnih atrakcij do predavalnic, muzejev in sob za sestanke. Projektor visoke svetilnosti EB-PU1007W prikazuje ločljivost WUXGA z izboljšavo 4K, podpira tehniko prikaza HDR in napredne funkcije namestitve.

Vrhunska kakovost slike

EB-PU1007W ob svetilnosti 7.000 lumnov projicira jasne bele in globoke črne odtenke, živahne podrobnosti, jasno razločne sence in visoko kontrastno sliko.

Kompakten in lahek

Zaradi kompaktne velikosti je ta projektor bolj prenosljiv in prihrani prostor za shranjevanje, kar zagotavlja velikost in stroškovne ugodnosti za inventarje projektorjev. Nevsiljiva zasnova omogoča brezhibno vključitev v večino okolij. Na voljo je tudi v črni barvi.

Podpora za izmenljive objektivne

EB-PU1007W sprejme različne objektivne, ki ustrezajo širokemu naboru projekcijskih okolij, vključno z objektivom z ultra kratko projekcijsko razdaljo z ničelnim odmikom. Epson dobavi projektor kot "ohišje", brez objektivne, kar uporabniku omogoča, da ustvari pravo projekcijsko rešitev za pravo aplikacijo.

Zasnovan za prilagodljivo namestitev

Izdelajte obsežne, izjemno svetle projekcije, tudi z več projektorji, pri katerih so zlivanje robov, zlaganje in prilagodljivost objektivne ključnega pomena. Orodje Epson Projector Professional Tool olajša napredne namestitve, saj premore različne tehnike, na primer preslikavo projekcije, medtem ko izbirni modul zunanje kamere (ELPEC01) premore lastno orodje za obdelavo in korekcijo geometrije brez uporabe računalnika ob zlaganju projektorjev. Projektor EB-PU1007W vsebuje čip NFC, ki še olajša diagnostiko in namestitev v večprojekcijskih okoljih ter delo z orodjem Epson Projector Config Tool.

GLAVNE LASTNOSTI

- **Kompakten in lahek**
Nevsiljiv in lažji za prevoz
- **Podpora za objektiv**
Podpira veliko izbiro izmenljivih objektivov družbe Epson
- **Izboljšana zasnova**
Čista, preprosta in diskretna zasnova. Črna različica.
- **Kakovost slike**
7.000 lumnov, 3LCD, ločljivost WUXGA z izboljšavo 4K
- **Napredna orodja za namestitev**
Nabor brezplačnih programskih orodij in izbirni modul zunanje kamere



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA

| | |
|---------------------|--|
| Projekcijski sistem | Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali |
| Zaslon LCD | 0,76 palec Z C2 Fine |

SLIKA

| | |
|---------------------|---|
| Barvna svetilnost | 7.000 Lumni- 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4 |
| Bela svetilnost | 7.000 Lumni - 4.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012 |
| Ločljivost | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| High Definition | Izboljšava 4K |
| Razmerje gledišča | 16:10 |
| Razmerje kontrasta | Over 2.500.000 : 1 |
| Native Contrast | 2.000 : 1 |
| Vir svetlobe | Laser |
| Vir svetlobe | 20.000 Ure Durability High, 30.000 Ure Durability Eco |
| Trapezna korekcija | Ročno navpično: ± 45 °, Ročno vodoravno ± 30 ° |
| Barvna reprodukcija | do 1,07 milijarde barv |

OPTIKA

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Razmerje projiciranja | 0,35 - 10,11:1 |
| Zoom | Motorized |
| Zamik leč | varies by lens |
| Velikost projekcije | varies by lens |
| Razdalja projektorja, širokokotni | varies by lens |
| Razdalja projektorja, tele | varies by lens |
| F-število projekcijskega objektiv | varies by lens |
| Goriščna razdalja | varies by lens |
| Fokus | Motorizirano |
| Izmenljivi objektiv | Da |
| Standardni objektiv | Ni priloženo |

POVEZLJIVOST

| | |
|------------|--|
| Priključki | USB 2.0 vrste A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brežžično krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n (opsijsko), Vhod VGA, Vhod DVI, HDBaseT, Avdio-izhod – stereo mini vtič, HDMI (HDCP 2.3) |
|------------|--|

NAPREDNE FUNKCIJE

| | |
|-------------------|--|
| Varnost | Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Odprtina za obesno ključavnico, Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom |
| Lastnosti | Izboljšava 4K, A/V mute, Samodejni vklop, Samodejno iskanje vira, Neposredni vklop/izklop, Zlivanje robov, Dolga življenjska doba vira svetlobe, Funkcija kopiranja OSD, Power on button, Quick Corner, Funkcija razporeda, Odlična ločljivost, Nadzor prek spleta, Web Remote, Aplikacija iProjection |
| Barvni načini | Kino, Dinamično, Seveda, Predstavitev, DICOM SIM, Multi Projection, BT709 |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Odkrivanje naprav AMX |

SPLOŠNO

| | |
|--------------------|---|
| Poraba energije | 431 W, 366 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti) |
| Napetost napajanja | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Dimenzije izdelka | 545 x 436 x 189 mm (Širina x Globina x Višina) |
| Teža izdelka | 16,3 kg |

DRUGO

| | |
|-----------|---|
| Garancija | 36 Meseci v servisnem centru Optional warranty extension available |
|-----------|---|

EB-PU1007W

OBSEG DOBAVE

- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Kabel za električni tok
- Pokrov za kable
- Lens connector cap
- Komplet uporabniških priročnikov
- Garancijska dokumentacija

IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-PU1007W

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX01WS - UST lens
V12H004Y0A

LOGISTIČNE INFORMACIJE

| | |
|----------------|---------------|
| SKU | V11HA34940 |
| Črtna koda | 8715946697215 |
| Država porekla | Filipini |

TEKSEL d.o.o.
Tržaška cesta 132
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 620 77 25
Faks: +386 1 620 77 26
Splet: www.teksel.si
E-pošta: info@teksel.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®